



- SESTAV S1.1
- Dekorativni betonski tlak z dodatkom za hidroizolativnost HydroDefence kot npr. MICROTOPPING, Lixio Tortora Botticina, matte, R10
 - * zaključni sloj proti obrabi
 - * drugi sloj finega premaza Finish coat
 - * prvi sloj finega premaza Finish coat
 - * drugi sloj osnovnega premaza Base coat
 - * prvi sloj osnovnega premaza Base coat
 - dvokomponentna visoko elastična cementno vezana vodotesna masa
 - električna preproga za talno ogrevanje
 - cementni estrih armiran z armaturno mrežo v spodnji coni, zaglajen, deb. 5cm
 - toplotna izolacija kamena volna kot npr. NaturBoard TPS, deb.10cm
 - 2-slojna bitumenska hidroizolacija in hladni bitumenski premaz
 - talna plošča armirana z armaturno mrežo v spodnji coni, deb.12cm

VRSTA NAČRTA

FAZA NAČRTA

PROJEKTANT

ŠTEVILKA NAČRTA

DATUM

LEGENDA

| oznaka | OPIS |
|--------|--|
| | stena iz opečnega predelnika, deb. 15cm |
| | oprema |
| | pločevina, debeline od 5mm do 10mm, vročecinkana in prašno barvana RAL7012 |
| | stavbno pohištvo les-les |
| | injektiranje stene |

Načrt notranje opreme

Projekt za izvedbo - PZI

Mateja BOGOVIČ ZEVNIK, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS1766
VIJA-001/2023

Marec 2023

Predlog ureditve

PREČNI PREREZ A-A

M 1:50