



LEGENDA TLAKOV

oznaka	OPIS
	dekorativni betonski tlak z dodatkom za hidroizolativnost HydroDefence kot npr. MICROTopping, Lixio Tortora Botticino, matte, R10
	dekorativni betonski tlak z dodatkom za hidroizolativnost HydroDefence kot npr. MICROTopping, Lixio Chocolate Occhialino, matte, R10
	prod granulacija 16–32mm

LEGENDA OBDELAVE STEN

oznaka	OPIS
	INJEKTIRANJE OBODNIH STEN S SILIKONSKO EMULZIJO kot npr. KemaSol Micro, v višini 40cm nad nivojem terena, v dveh vrstah vrtanje, razdalja med vrstama 10–20cm, vrtanje pod kotom 30–40°, s premerom vrtnice med 28 in 32mm (upoštevati navodila proizvajalca)
	SUŠILNI OMET, kot npr. HYDROMENT do viš. 120cm od finalnega tlaka in NAVEDEN APNENI OMET nad 120cm; stari omet, barve in premaze je potrebno v celoti odstraniti; malto iz fug, izpraskati do globine 1–2cm; očistiti površino prašnih delcev; struktura GROBA, prebarvanje z visoko paroprepustno barvo, bele barve – apneni belež OPOZORILO: Upoštevati je potrebno vsa navodila iz tehničnega lista proizvoda! Elektroinštalacije se lahko pritrdijo na steno le z hitrovezno cementno malto HIDROZAT.
	SUŠILNI OMET, kot npr. HYDROMENT; stari omet, barve in premaze je potrebno v celoti odstraniti; malto iz fug, izpraskati do globine 1–2cm; očistiti površino prašnih delcev; struktura FINO STRUKTURIRANA, prebarvanje z visoko paroprepustno barvo, bele barve – apneni belež OPOZORILO: Upoštevati je potrebno vsa navodila iz tehničnega lista proizvoda! Elektroinštalacije se lahko pritrdijo na steno le z hitrovezno cementno malto HIDROZAT.
	dekorativni betonski sloj z dodatkom za hidroizolativnost HydroDefence kot npr. MICROTopping, Lixio Tortora Botticino, matte apliciran na sušilni omet kot zgoraj opisan, struktura FINO STRUKTURIRAN

VRSTA NAČRTA	Načrt notranje opreme
FAZA NAČRTA	Projekt za izvedbo - PZI
PROJEKTANT	Mateja BOGOVIČ ZEVNIK, univ. dipl. inž. arh. ZAPS1766
ŠTEVILKA NAČRTA	VIJA-001/2023
DATUM	Marec 2023

Predlog ureditve

TLORIS PRITLIČJA  
tlaki in obdelava sten

M 1:50