



OPIS POZICIJE

OKVIR pri vhodnih vratih dim. 700x2300x3026mm z zavihki 80mm v skladu s prikazom, iz ploščatega jekla, deb. 10mm; okvir se montira po vseh končanih gradbenih delih v podkonstrukcijo; PODKONSTRUKCIJA za vijačenje okvirja iz pločevine; podkonstrukcija sestavljena iz sidrne plošče, deb. 10mm in utora, narejenega iz ploščatega jekla, deb. 10mm; montirano, pred izdelavo bitumenske hidroizolacije; čez sidrno ploščo je potrebno hidroizolativno obdelati vse stike pred izvedbo tlakov; po montaži podkonstrukcije je potrebno ustrezno zaščititi; vsi deli vročecinkani in prašno barvani RAL7021; okvir se lahko dodatno fiksira v steno preko zavihkov, vsi vijaki morajo imeti okrasno okroglo glavo v barvi RAL7021

Pred izvedbo je potrebno izdelati DELAVNIŠKE NAČRTE, ki vključujejo statično preverbo vseh elementov.

VRSTA NAČRTA	Načrt notranje opreme
FAZA NAČRTA	Projekt za izvedbo - PZI
PROJEKTANT	Mateja BOGOVIČ ZEVIK, univ. dipl. inž. arh. ZAPS1766
ŠTEVILKA NAČRTA	VIJA-001/2023
DATUM	Marec 2023

Predlog ureditve
OPREMA - POZICIJA 6