



LEGENDA	
oznaka	OPIS
	stena iz opečnega predelnika, deb. 15cm
	oprema
	pločevina, debeline od 5mm do 10mm, vročecinkana in prašno barvana RAL7012
	stavbno pohištvo les-les
	injektiranje stene

SESTAV S1.2

- Dekorativni betonski tlak z dodatkom za hidroizolativnost HydroDefence kot npr. MICROTopping, Lixio Tortora Botticino, matte, R10
- * zaključni sloj proti obrabi
- * drugi sloj finega premaza Finish coat
- * prvi sloj finega premaza Finish coat
- * drugi sloj osnovnega premaza Base coat
- * prvi sloj osnovnega premaza Base coat
- dvokomponentna visoko elastična cementno vezana vodotesna masa
- električna preproga za talno ogrevanje
- cementni estrih armiran z armaturno mrežo v spodnji coni, zaglajen
- toplotna izolacija kamena volna kot npr. NaturBoard TPS
- 2-slojna bitumenska hidroizolacija in hladni bitumenski premaz
- obstoječi tlak

SESTAV S1.1

- Dekorativni betonski tlak z dodatkom za hidroizolativnost HydroDefence kot npr. MICROTopping, Lixio Tortora Botticino, matte, R10
- * zaključni sloj proti obrabi
- * drugi sloj finega premaza Finish coat
- * prvi sloj finega premaza Finish coat
- * drugi sloj osnovnega premaza Base coat
- * prvi sloj osnovnega premaza Base coat
- dvokomponentna visoko elastična cementno vezana vodotesna masa
- električna preproga za talno ogrevanje
- cementni estrih armiran z armaturno mrežo v spodnji coni, zaglajen, deb. 5cm
- toplotna izolacija kamena volna kot npr. NaturBoard TPS, deb.10cm
- 2-slojna bitumenska hidroizolacija in hladni bitumenski premaz
- talna plošča armirana z armaturno mrežo v spodnji coni, deb.12cm
- utrjeni tampon, deb. 20cm

VRSTA NAČRTA

FAZA NAČRTA

PROJEKTANT

ŠTEVILKA NAČRTA

DATUM

Načrt notranje opreme

Projekt za izvedbo - PZI

Mateja BOGOVIČ ZEVNIK, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS1766
VIJA-001/2023
Marec 2023

Predlog ureditve

VZDOLŽNI PREREZ 1-1

M 1:50

12