



LEGENDA	
oznaka	OPIS
	stena iz opečnega predelnika, deb. 15cm
	oprema
	pločevina, debeline od 5mm do 10mm, vročecinkana in prašno barvana RAL7012
	stavbno pohištvo les-les
	injektiranje stene

- SESTAV ST1.1
- paropropustna enokomponentna silikatna barva z visoko pokrivnostjo, bele barve
 - mineralen paropropusten naravno beli tankoslojni zaključni omet na apneni osnovi, GROBA STRUKTURA
 - osnovni premaz kot npr. Baumit PremiumPrimer
 - naravno beli lahki apneni omet s hidravličnimi vezivi, deb. od 30 do 5mm (pri večjih debelinah ometa prvi sloj max 25mm vodoravno razbrzdamo)
 - vgradnja nerjavečih, kovinskih vogalnikov na vse zidne robove
 - obstoječa stena

ST2.1

- SESTAV S1.1
- Dekorativni betonski tlak z dodatkom za hidroizolativnost HydroDefence kot npr. MICROTopping, Lixio Tortora Botticino, matte, R10
 - * zaključni sloj proti obrabi
 - * drugi sloj finega premaza Finish coat
 - * prvi sloj finega premaza Finish coat
 - * drugi sloj osnovnega premaza Base coat
 - * prvi sloj osnovnega premaza Base coat
 - dvokomponentna visoko elastična cementno vezana vodotesna masa
 - električna preproga za talno ogrevanje
 - cementni estrih armiran z armaturno mrežo v spodnji coni, zaglajen, deb. 5cm
 - toplotna izolacija kamena volna kot npr. NaturBoard TPS, deb.10cm
 - 2-slojna bitumenska hidroizolacija in hladni bitumenski premaz
 - talna plošča armirana z armaturno mrežo v spodnji coni, deb.12cm
 - utrjeni tampon, 20cm

VRSTA NAČRTA	Načrt notranje opreme
FAZA NAČRTA	Projekt za izvedbo - PZI
PROJEKTANT	Mateja BOGOVIČ ZEVIK, univ. dipl. inž. arh. ZAPS1766
ŠTEVILKA NAČRTA	VJA-001/2023
DATUM	Marec 2023

Predlog ureditve
PREČNI PREREZ B-B