




shema NV1



shema NV2



shema NV3



DETALJE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM! VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA! M 1:50

PODBOJ. Alu skriti podboj kot npr. AL1, Schachermayer, pritrjen v zidarsko odprtino in slikopleskarsko obdelan.


KRILO. Polno vratno krilo. Leseno, deb. 45 mm utrjen panel. Barva krila po izboru projektanta (bela LAKIRANA). Pri shemi NV3 je vratno krilo spodrezano za 2cm od finalnega tlaka.

OKOVJE. Magnetna ključavnica integrirana v vrata kot npr KfV 116/Bonaiti B-Four 960, skriti tečaj kot npr. Tip Tectus 240 3D, 3D nastavljiva, skrita; kljuka zaobljena plitva kvadratna rozeta, črna barva, kot npr. Norwegen, Schachermayer.

OPOMBA. Omet na špaleti je potrebno izdelati do dna talne plošče. Za vrati, ki se odpirajo pravokotno na steno se umesti talni stoper.

LOKACIJA. Vrata v obstoječi urejeni del objekta. Vrata v sanitarije.

shema O1



DETALJE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM! VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA! M 1:50

OKVIR. Loft sistem – zasteklitev brez vidnih okvirjev.

KRILO. Fiksna zasteklitev.


STEKLO. Troslojna toplotno in zvočno izolacijska zasteklitev "termopan"; brezbarvno; nizkoemisijski nanos na notranji strani notranjega stekla, vmesni prostor med stekli polnjen s plinom.

POLICA. NOTRANJA POLICA je del kovinskega kubusa; celotna špaleta je oblečena v pločevino (glej pozicijo opreme 7).

LASTNOSTI. Minimalna skupna zvočna zaščita, izmerjeno na objektu, mora dosegati stopnjo R'w=32db, računska Rw=40db, skupna vgrajena toplotna prehodnost je ≤ 1,3w/m²k.

LOKACIJA. Okno v čajni kuhinji.

shema V3



DETALJE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM! VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA! M 1:50

OKVIR. Iz Alu profilov, z vsemi odkapnimi zaključki;

KRILO. Enokrilna vrata z nizkim pragom iz Alu profilov, toplotna prehodnost: skupna vgrajena toplotna prehodnost je ≤ 1,6w/m²k.

OKOVJE. Standardno za Alu izdelke; protivlomna sistemska cilindrična ključavnica. Kljuka – kljuka RF panik, kljuka po standardu SIST EN179, kljuka v barvi satiniranega inoxa, kot npr. Model HOPPE PARIS; SKRITO SAMOZAPIRALO

BARVA. BELA, kot npr. RAL9010.

LOKACIJA. Vrata v mansardi, na teraso Hostla "Gabronka".

VRSTA NAČRTA	Načrt notranje opreme
FAZA NAČRTA	Projekt za izvedbo - PZI
PROJEKTANT	Mateja BOGOVIČ ZEVNIK, univ. dipl. inž. arh. ZAPS1766
ŠTEVILKA NAČRTA	VIIA-001/2023
DATUM	Marec 2023

Predlog ureditve

HEME STAVBNEGA POHIŠTVA M 1:50